Tulipesän korjauslevy
25 mm



Tulenkestävä vermikuliittilevy tulipesän sisäpintojen korjaamiseen.

- Luokituslämpötila 1100 °C
- Työstettävissä tavallisilla puuntyöstötyökaluilla
- Helppo ja nopea vaihtaa
- Tehokkaampi ja puhtaampi palaminen, pienempi puunkulutus
- Sileä ja tasainen pinta
- Kevyt
- Hyvä lämpölaajenemisen sieto
- SF 600

Levyn mitat: 500 x 300 mm | Paksuus 25 mm


49900880

6 414676 028338


Asennusohjeet

Tarvittavat työkalut:







Vaihe 1:
Vaurioituneiden tulipesän levyjen tunnistaminen.




Vaihe 2:
Vanhojen, rikkoutuneiden levyjen ja pohjaritilän poistaminen takasta.




Vaihe 3:
Uuden levyn mitoitus piirtämällä ääriviivat vanhaa osaa mallina käyttäen.




Vaihe 4:
Apureikien poraaminen leikattavan sisäaukon kulmiin.




Vaihe 5:
Sisäaukon leikkaaminen irti pistosahalla.



Vaihe 6:
Levyn ulkomittojen ja suorien linjojen sahaaminen käsisahalla.




Vaihe 7 (Muotoilu):
U-mallisten levyjen katkaisu kahteen osaan lämpölaajenemisen hallitsemiseksi. Varmista, että sisäkulmien pyöristyssäde on vähintään 5 mm.



Vaihe 8:
Uusien, sahattujen levyjen sekä pohjaritilän asennus takaisin paikoilleen.

Huomio asennukseen:
Jätä asennettujen levyjen väliin aina vähintään 2,5 mm liikuntasauma lämpöelämistä varten.



Alkuperämaa Saksa. Valmistuttaja: Pisla Oy, Teollisuustie 6-8, 44500 Viitasaari, Finland, +358 10 843 2111, www.pisla.fi